

AWT ROL

Коммерческая

Производительность: 250–500 л/ч
Обратноосмотическая мембрана: XLP



КОМПАКТНЫЙ!

Монтажная
ширина
всего 32 см.



Складская
программа
всегда
в наличии!

Рекомендуемое максимальное
солесодержание

1000 мг/л

Контроллер
с предустановленным
программным обеспечением



НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые нужды,
частные дома, кафе, рестораны, автомойки.

AWT RO DUO

Производительность: 300–5 000 л/ч
Обратноосмотическая мембрана: ULP



Степень
очистки до
99,9 %

Рекомендуемое максимальное
солесодержание

1000 мг/л

Требуется предварительная
очистка воды



Назначение: сверхчистая вода для производства микро-
электроники, полупроводниковой и ядерной промышленности.



ДЕЛАЕМ ЧИСТУЮ
ВОДУ ДОСТУПНОЙ!

Рабочее
давление

13 бар

Габариты, до:
2,70x1,15x2,20 (ШxГxВ), м



+7 (495) 909-92-72
info@atekwater.ru

Представитель производителя:

2025

Завод сборочной продукции



ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ!



**Системы
обратного
осмоса**

малой производительности



atekwater.ru

AWT RO

Коммерческая

Производительность: 250–2000 л/ч
Обратноосмотическая мембрана: XLP



КОМПАКТНЫЙ!

Ширина
RO-250L – 49 см
RO-2000L – 61 см



Складская
программа:
**ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ!**

Рекомендуемое максимальное
солесодержание

 **1500 мг/л**

Контроллер
с предустановленным
программным обеспечением



Рабочее
давление

 **10 бар**

Габариты, до:
0,61x0,51x1,60
(ШxГxВ), м



НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые нужды,
частные дома, кафе, рестораны, автомойки.

AWT ROB

Коммерческая

Производительность: 350–1300 л/ч
Обратноосмотическая мембрана: LP



Новый форм-фактор!



Складская
программа:
350 и 500 л/ч

Рекомендуемое максимальное
солесодержание

 **5000 мг/л**

Контроллер
с предустановленным
программным обеспечением



НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые
и технологические нужды, очистка сточных вод.

AWT ROS

Производительность: 125–21 100 л/ч
Обратноосмотическая мембрана: SW



Степень
очистки до
99,7 %

Заказная позиция
по производительности:
от 0,125 до 300 м³/ч
и более

Рекомендуемое максимальное
солесодержание

 **35 000 мг/л**

Требуется
предварительная
очистка воды



Рабочее
давление

 **60 бар**

Габариты, до:
1,30x1,20x1,60
(ШxГxВ), м



НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые
и технологические нужды, очистка сточных вод.