

AWT ROL



КОМПАКТНЫЙ!

Монтажная
ширина
всего 32 см.

- Соленосодержание: до 1000 ppm
- Производительность: 0,25–0,5 м³/час
- Стеклопластиковые мембранные модули 300 PSI
- Контроллер с предустановленным программным обеспечением
- Трубы, фитинг и арматура из нПВХ
- Рабочее давление: до 0,7 МПа
- Габариты: до 0,32x0,45x1,52 (ДxШxВ), м
- Электропитание: 220/50 В/Гц

НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые нужды, частные дома, кафе, рестораны, автомойки.

AWT RO DUO



- Соленосодержание: до 1000 ppm
- Производительность: 0,3–5,0 м³/час
- Стеклопластиковые мембранные модули 300 PSI
- Шкаф управления со свободно программируемым контроллером
- Трубы, фитинг и арматура из нПВХ
- Рабочее давление: до 2,1 МПа
- Габариты: до 2,70x1,15x2,20 м (ДxШxВ)
- Электропитание: 3x380/50 В/Гц

НАЗНАЧЕНИЕ: фармацевтическая промышленность, а также производство электроники.



**ДЕЛАЕМ ЧИСТУЮ
ВОДУ ДОСТУПНОЙ!**

+7 (495) 909-92-72

info@atekwater.ru

Официальный представитель производителя:

Завод серийной продукции



ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ!



Системы обратного осмоса

малой производительности



atekwater.ru

AWT RO



- Солесодержание: до 1500 ppm
- Производительность: 0,25–2,0 м³/час
- Стеклопластиковые мембранные модули 300 PSI
- Контроллер с предустановленным программным обеспечением
- Трубы, фитинг и арматура из нПВХ
- Рабочее давление: до 1,0 МПа
- Габариты: до 0,61x0,71x1,6 (ДхШхВ), м
- Электропитание: 220/50 В/Гц

НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые нужды, частные дома, кафе, рестораны, автомойки.

AWT ROB



- Солесодержание: до 5000 ppm
- Производительность: 0,35–1,3 м³/час
- Стеклопластиковые мембранные модули 300 PSI
- Контроллер с предустановленным программным обеспечением
- Трубы, фитинг и арматура из нержавеющей стали и нПВХ
- Рабочее давление: до 2,0 МПа
- Габариты: до 2,40x0,44x1,60 (ДхШхВ), м
- Электропитание: 3x380/50 В/Гц

НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые и технологические нужды, очистка сточных вод.

AWT ROS



- Солесодержание: до 35000 ppm
- Производительность: 0,125–1,250 м³/час
- Стеклопластиковые мембранные модули 1000 PSI
- Шкаф управления со свободно программируемым контроллером
- Трубы, фитинг и арматура из нержавеющей стали и нПВХ
- Рабочее давление: до 6,0 МПа
- Габариты: до 1,3x1,2x1,6 (ДхШхВ), м
- Электропитание: 3x380/50 В/Гц

НАЗНАЧЕНИЕ: хозяйственно-бытовые и технологические нужды, очистка сточных вод.